א12 – מבט על

משטח האזהרה בהתאם לתקן 1918 בתוקף
משטח אזהרה עם ניגוד מישושי וחזותי לריצוף, ובמרקם של בליטות עגולות קטנות בגובה 4-5.5 מ"מ בשורות לשני הכיוונים כשהמרחק בין צירי השורות יהיה 5-6 ס"מ. קוטר הבסיסיות בכיוון התחתון יהיה 22-27 מ"מ ובכיוון העליון 12-15 מ"מ. רוחבו יהיה 60 ס"מ ואורכו כרוחב מעבר החציה פחות 85-90 ס"מ לפי הפרט

ב12 – חתך א-א

ביצוע בור החילול בהתאם להנחיות יועץ קרקע ויועץ ניקוז

מרחיב	א
תאריך עדכון אחרון	13/03/2016
יח מידה	מ"מ

שחם - אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432

פרט מס'	10
שם פרט:	הנמכת מדרכה למוגבלים במעברי חצייה

RAL 4005

RAL 4006

RAL 3015

RAL 5023

RAL 6034

ספסל בודד 0.6 מטר

ספסל 1.8 מטר-
כל ספסל צבע אחד

בשצפ בו מתקני המשחק יצבעו הספסלים והאשפתונים
צביעת העץ בלבד
בשאר השטח ללא צביעה

הריהוט יגיע מהמפעל צבוע
לא תאושר צביעה בשטח

פרט מס'	9
שם פרט:	ספסל

ברצלונה 4 180 עם מסעד יד

רגליים ושלדה מברזל יציקה
בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור
מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון
מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

גוון ידיות ורגלים
RAL 7040

חברת הדס או ש"ע

הערות
א.עיגון לקרקע בהתאם להנחיות החברה והקונסטרוקטור
ב .הספסלים יהיו צבועים בגוון צבעוני בהתאם להחלטת המתכנן
ג .ספסלים באורך 60 ס"מ ו 180 ס"מ
ד .יש להכין דוגמא לאישור המתכנן

ברצלונה 4 עם מסעד יד

רגליים ושלדה מברזל יציקה
בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור
מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון
מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

פרט מס'	9
שם פרט:	ספסל

מספר	שם פרט	קנה מידה	תאריך
1	מדרכה מבטון עם שולי אבן יהו	1:20	ספטמבר-19
2	שביל בטון בשפיים	1:20	ספטמבר-19
3	שטיחה בטון אדריכלי על פסים בטון לבן עם גיבוסנט בשפוך המתקנים המרכזי	1:20	ספטמבר-19
4	פתח לעץ במדרכה בטון	1:20	ספטמבר-19
5	ריצוף אבני שכבות פראיות	1:10	ספטמבר-19
6	מתקני משחק	ללא	ספטמבר-19
7	אבן עליה לרכב	1:20	ספטמבר-19
8	אשפתון	ללא	ספטמבר-19
9	ספסל	ללא	ספטמבר-19
10	הנמכת מדרכה למוגבלים במעברי חצייה	ללא	ספטמבר-19
11	משטח גומי ביציקה על גבי משטח בטון מזוין	משתנה	ספטמבר-19
12	ריחפות הצללה	ללא	ספטמבר-19
13	סף ניתר על עמוד קירוי	1:10	ספטמבר-19
14	כסא נוח מבטון טרומי	ללא	ספטמבר-19
15	קוף מבטון טרומי	ללא	ספטמבר-19
16	שורת סלעים	1:20	ספטמבר-19
17	מעקה בטיחות	ללא	ספטמבר-19
18	גדרייה	ללא	ספטמבר-19

שם פרט:	רשימת פרטים

30.6.20	מהדורה	שינוי
	סמאס ביוע	

תמונה / תאריך

חתך קנ"מ1:10

א.יש לישר את הקרקע בהתאם להנחיות
ב.מצע מהודק לפי יועץ קרקע
ג.עובי גומי - בהתאם לתקן ולהנחיות מכון התקנים וחברת מתקני המשחק בהתאם לגובה נפילה 1498 מכון התקנים.
מסביב למתקנים נדרשת שכבה עבה יותר בהתאם לגובה נפילה.
ד.בגבי ביטון עמודי יסוד המתקנים/הצללות יש למלא את הבורות בבטון עד גובה פני המשטח.
ה.בטון משטח גומי לפי מתכון
ו.פני יציקת גומי טפיים בשולים - במפלס אחד עם פני אבן הגן
ז .יש לוודא אישור מכון התקנים למוצר לפני התקנתו
ח .שכבה תחתונה , יציקת פתיתי גומי SBR 1-4 בעובי של סה"כ עוב' המשטח לפי גובה נפילה בהפחתה של 1.5 ס"מ
ט .שכבה עליונה תערובת 100% גרגרי TPV צבעוניי גרגרים מלאים בעוב' 1-4 מ"מ ובעוב' 15 מ"מ
י .אחריות מלאה על המוצר ל 5 שנים לפחות

פרט מס'	11
שם פרט:	משטח גומי ביציקה על גבי משטח בטון מזויין

גוון גומי סגול - יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
במידצת הצורך יהיה ערבוב צבעים לקבלת הסגול

פרט מס'	12
שם פרט:	מפרטי הצללה באזור הערסלים

היצרן אחראי על התכנון הקונסטרוקטיבי
מיקום העמודים ומודל הרוחות
בהתאם למרווחי הבטיחות של המתקנים

FR UV Extrablock – PLAIN

יש להגיש אישור קונסטרוקטור כולל חישובים סטטיים
על מניע ההצעה לצרף מפרט יצרן מקורי בלעדית של האריג
ההצעה כוללת יסוד בטון מזוין לפי הוראות קונסטרוקטור החברה המייצרת ובתיתמתו
ההצללה תהיה מותקנת כך שלא תצריך תחזוקה כלשהיא לרבות קיפול במהלך החורף או מכל סיבה שהיא
על הקבלן לספק את כל החישובים הסטטיים ותוכנית קונסטרוקציה מלאה כולל יסוד בטון וזיון , פרטי עמודים בד הנדרש

מפרט טכני לאריג מחוזק (Commercial 95 FR)
מבנה החומר: חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה המיוצבים כנגד קרני UV, ארוגים
שרוכים בורוד מיוחדת המונעת פריחה או קריעה, רקמן או עוגנים.
מרכיב החוט- HDPE Yarn UV stabilized
מבנה החוט- Construction Mono filament & tape
דוגמת אריגה מיוחדת- Pattern Lock-stitch knitted
תפירה בצורת חוטים בעלי חוזק HDPE המכילים חומרים עמידים בפני קרינת U.V.
טווח טמפרטורות- (-30C)עד (+80c)
חוזק קריעה שתי 203, ערב 268
לחץ בקיעה 3.7 קילו ניוטון לס"ר (לפי תקן אוסטרלי AS2001.2.4)
הצללה 91-98%
סינון קרינה 95% מסנני UVA-וUVB
משקל האריג 320-340 גר' לס"ר
עובי האריג כ-1.5 מ"מ

- **האריג מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן 5093 ואישור מכון התקנים מס' 811207448 עפ"י תקן אמריקאי NFPA. 701-99**
- **הרשות מאשרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה בסביבה של ילדים ומבוגרים. ניתנת אחריות ל- 10 שנים כנגד התפוררות, למעט נזקי טבע ונזק מכאני.**

פרט מס'	13
שם פרט:	פס זוהר על עמודי קירוי

פרט מס'	14
שם פרט:	כסא נוח מבטון טרומי

Cat.1445 מושב חמה

מרחיב	א
תאריך עדכון אחרון	13/03/2016
יח מידה	מ"מ

שחם - אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432

פרט מס'	15
שם פרט:	פוף מבטון טרומי

Cat.1440-1 ספסל נגה עם משענת

הערות
א.סלעים מאבנים שטוחות
ב.הסלעים יונחו בצורה אופקית על גבי קרקע טבעית מהוקקת ל98%
בהתאם להנחיות יועץ קרקע
ג.פטינה של הסלעים כללי השטח-לא יאושרו סלעים מתיצבה
ד.יש לקבל אישור המתכנן לסלעים לפני ביצוע
ה.יש להכין דוגמא בשטח לאישור

פרט מס'	16
שם פרט:	שורת סלעים

1:20 קנ"מ חתך

פרט מס'	17
שם פרט:	מעקה למניעת התפרצות אל הכביש

פרט מס'	18
שם פרט:	בירזיה

Cat. 2310 ברזיה אגם

שחם - אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432

מרחיב	א
תאריך עדכון אחרון	08/12/2013
יח מידה	מ"מ

יזם:	מועצה אזורית עמק מעיינות
פרוייקט:	שלוחות הרחבה 40 - יח"ד
שם התכנית:	סט פרטי פיתוח- גיליון2

מס' תכנית	146-51
קנה מידה	משתנה
תאריך	5.9.19
מהדורה	1
שם קובץ	shluhot-det1

לעיון לאישור למכרז לביצוע
סטטוס

זכויות יוצרים: המסמכים המוגשים להלן הינם רכושו הבלעדי של אילן עקריש אדריכל נוף ולא יעשה בהם כל שימוש ללא אישור בכתב ומראש מאת אילן עקריש אדריכל נוף. המסמכים המוגשים נמסרים רק לשימוש המיועד ואין לעשות בהם שימוש אחר ללא הסכמה בכתב ומראש של אילן עקריש אדריכל נוף. כל הפרות יגררו אחריות משפטית ויהיו נתונות לתביעה משפטית.

אילן עקריש אדריכל נוף
רח' ר' פרץ 38 מ"א6685411
ilianakrish.land@gmail.com